

Öl-Fleck-Entferner

Beschreibung

Öl-Fleck-Entferner wurde speziell entwickelt, um umweltbelastende Ölflecken schnell und wirtschaftlich von allen saugenden und nichtsaugenden Oberflächen zu entfernen wie z.B. Beton, Klinker usw.

Technische Daten

Basis	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Farbe / Aussehen	hellgelb / light yellow
Dichte	0,75 g/cm ³
Flammpunkt	-60 °C
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	aerosol, flüssig / aerosol, liquid

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	3315
	D-GB-I-E-P



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Einsatzgebiet

Zur Entfernung von Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie Beton und Klinker usw.

Anwendung

Aerosolgebinde vor Gebrauch gut schütteln. Öl-Fleck-Entferner in einem Abstand von ca. 20 cm auf die verschmutzten Flächen aufsprühen, anschließend ca. 20-30 Minuten einwirken lassen. Nach Trocknungszeit Rückstände entfernen. Vorgang notfalls wiederholen.