Produktinformation

Diesel Schmier-Additiv

PI 7/08/03/2016

Beschreibung

Durch die zunehmende Entschwefelung der Dieselkraftstoffe wird in Bauteilen der Dieseleinspritzanlagen von Pkws, Lkws und landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen ein erhöhter Verschleiß verursacht. Diesel Schmier-Additiv ist eine Wirkstoffkombination, die abgestimmt ist auf schwefelarme Dieselkraftstoffe und dem erhöhten Verschleiß teurer Bauteile wie z. B. Einspritzpumpen, Injektoren, Pumpe-Düse Elemente u.s.w. entgegenwirkt.

Eigenschaften

- Kat-getestet
- schützt teure Bauteile vor Verschleiß und Korrosion
- keine Umweltbelastung
- wirtschaftlich
- einfache Anwendung
- erhöht die Lebensdauer
- reibungs- und verschleißmindernd

Technische Daten

Basis	Spezielle Additivformulierung / Special additive formulation
Farbe / Aussehen	nicht bestimmt
Dichte bei 15°C	nicht bestimmt g/cm³
Viskosität bei 40°C	nicht bestimmt mm²/s
Flammpunkt	>62 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic

Einsatzgebiet

Diesel Schmier-Additiv kann in allen Dieselmotoren verwendet werden die mit schwefelarmen und schwefelhaltigen Dieselkraftstoff betrieben werden.

Anwendung

Diesel Schmier-Additiv kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem Dieselkraftstoff beigemischt werden. Die Vermischung erfolgt von selbst. Doseninhalt 150 ml ausreichend für 80 l Dieselkraftstoff. Dosierung 1:533

Erhältliche Gebinde

150 ml Dose Blech	5122 D-F-NL
150 ml Dose Blech	7504 D-RUS-UA

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de