

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop

Beschreibung

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- vermeidet das Verölen von Kupplungen
- mischbar mit handelsüblichen Getriebeölen
- optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung

Technische Daten

Viskosität bei 40°C	642 mm ² /s DIN 51562
Viskositätsindex	101 DIN ISO 2909
Flammpunkt	66 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Basis	Additivkombination / combination of additives
Farbe / Aussehen	blau / blue
Dichte bei 20°C	0,92 g/ml
Geruch	charakteristisch / characteristic
Form	flüssig / liquid

Einsatzgebiet

Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.

Anwendung

Der Doseninhalt von 500 ml ist ausreichend für bis zu 10 l Getriebeöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600 - 800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop bei jedem Getriebeölwechsel erneut zu verwenden.

Hinweis: Für den Einsatz in vollautomatischen Getrieben, oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!



Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Blech	5199
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.