

Granit Getriebe- Hydrauliköl

UTTO (Universal–Traktor–Transmission–Oil)

Universal Traktor Transmission Oil für die Anwendung in Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen

Granit Getriebe- Hydrauliköl ist ein hervorragendes Mehrzwecköl und kann in Ackerschleppern aller Hersteller als Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt werden.

Es ist geeignet für Aggregate mit nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen)..

Physikalische Daten

Viskosität bei + 40 °C	65,0 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	10,1 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	142	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,870 g/cm ³	DIN 51757
Pourpoint	</=-42 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	225 °C	DIN ISO 2592
Farbe		

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- API GL4
- HVLP-D (ISO VG 32-68)
- SAE 10W-30
- SAE 80W-85

Herstellerfreigaben

Einsatzempfehlungen

ABB/Alstom HTGD 90117	NATO-Kode H 540
Allison C4	New Holland NH 030C
Caterpillar TO-2	New Holland NH 410B
Ford ESN-M2C134-D	SauerSunstand/Danfoss Hyd rostatic Trans Fluid
Ford ESN-M2C86-B	Sperry Vickers/Eaton M2950-S, I-280-S
Ford ESN-M2C86-B/C	ZF TE-ML 03A
Ford New Holland 82009202	ZF TE-ML 05K
John Deere JDM J20 C	ZF TE-ML 06B
Massey Fergusson M 1135	ZF TE-ML 06C
Massey Fergusson M 1145	ZF TE-ML 07B