



## AVIATICON Mehrzweckfett 3 hochwertiges Mehrzweckfett

56055610

**AVIATICON Mehrzweckfett 3** ist ein hochwertiges Abschmierfett auf Basis einer Lithiumseife, hell naturfarben, von geschmeidiger Konsistenz und kurzfasriger Struktur in der NLGI-Klasse 3.

**AVIATICON Mehrzweckfett 3** eignet sich zur Wälz- und Gleitlagerschmierung bei normaler Beanspruchung und als Abschmierfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte, auch unter staubigen und feuchten Betriebsbedingungen.

**AVIATICON Mehrzweckfett 3** bildet wegen seiner festen Konsistenz einen haftenden Fettkragen mit Abdichteffekt.

### Eigenschaften

- gute Haftfähigkeit
- gute Oxidationsbeständigkeit
- gute Walkstabilität
- guter Korrosionsschutz
- wasserbeständig

### Physikalische Daten

Bezeichnung	K 3 K-25	DIN 51502
NLGI-Klasse	3	DIN 51818
Gebrauchstemperaturbereich	-25°C - +120 °C	
Kurzzeitig zul. Temperatur	+140 °C	
Tropfpunkt	ca. +190 °C	DIN ISO 2176
Seifenbasis	Li-12-Hydroxystearat	DIN 51558
Öltyp	Mineralöl	
Grundölviskosität bei + 40 °C	110 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Fließdruck (Eignung ZSA)	>1400mbar bei -25°C	DIN 51805
FAG FE 9	F50<100h	DIN 51821 Teil 1 und Teil 2
Drehzahlkennwert	400.000 mm/min	DIN 51 562
Farbe	braun	
SKF-Emcor (Korrosionsgrad)	0/0	DIN 51802
Wasserbeständigkeit	1-90	DIN 51807/1
Korrosionsschutz Kupfer Korrosionsgrad	1-120	DIN 51811

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

### Klassifikationen

- DIN 51502, Type K3K-25

Stand: 27.04.2018



**Finke Mineralölwerk GmbH** - ein Teil der Hoyer-Unternehmensgruppe  
Rudolf-Diesel-Straße 1 · 27374 Visselhövede · Telefon +49 (0) 42 62 - 7 98  
Fax +49 (0) 42 62 - 799 519 · info@finke-oil.de · [www.finke-oil.de](http://www.finke-oil.de)

