



# Flachstrahldüsen – GuardianAIR Twin™ 110°



Die GuardianAIR Twin™-Spritzdüsen sind die beste Wahl für Anwendungen mit hoher Bedeckung, bei denen zielausgerichtetes Spritzen wichtig ist. Die Düsen eignen sich ideal für Pflanzen mit dichtem Blätterdach wie z. B. Gemüse, bei denen eine gründliche Bedeckung des Ziels und der Schutz der Umgebung äußerst wichtig sind.

- Vorwärts und rückwärts gerichtete Flachstrahldüsen mit hohem Bedeckungsgrad durchdringen dichtes Blattwerk.
- Sie erzeugt eine bessere Bedeckung mit mehr Tropfen pro Liter Spritzflüssigkeit im Vergleich zu anderen Luftpneumdüsen.
- Leicht zu installieren, zum Patent angemeldeter Sicherungsring und O-Ring-Dichtung
- FastCap® komplett umfasst Düse, Kappe, Dichtung und integrierte Filter.

Düsen-größe	Tropfen-größe 110°	Druck (BAR)	Durchflussrate (l/min)	Ausbringungsmenge l/ha							
				7	8	10	12	15	20	25	30
02	VC	2	0,65	111	96	78	65	52	38	31	26
	C	3	<b>0,80</b>	137	120	96	80	64	48	38	32
	C	4	0,92	158	138	110	92	74	55	44	37
	N	5	1,03	177	155	124	103	82	62	49	41
	N	6	1,13	194	170	136	113	90	68	54	45
	N	7	1,22	209	183	146	122	98	73	59	49
	N	8	1,31	225	197	157	131	105	79	63	52
	N	8	1,31	225	197	157	131	105	79	63	52
025	VC	2	0,82	141	123	98	82	66	49	39	33
	C	3	<b>1,00</b>	171	150	120	100	80	60	48	40
	C	4	1,15	197	173	138	115	92	69	55	46
	N	5	1,29	221	194	155	129	103	77	62	52
	N	6	1,41	242	212	169	141	113	85	68	56
	N	7	1,53	262	230	184	153	122	92	73	61
	N	8	1,63	279	245	196	163	130	98	78	65
	N	8	1,63	279	245	196	163	130	98	78	65
03	VC	2	0,98	168	147	118	98	78	59	47	39
	C	3	<b>1,20</b>	206	180	144	120	96	72	58	48
	C	4	1,35	238	209	167	139	111	83	67	56
	N	5	1,55	266	233	186	155	124	93	74	62
	N	6	1,70	291	255	204	170	136	102	82	68
	N	7	1,83	314	275	220	183	146	110	88	73
	N	8	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
	N	8	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
04	VC	2	1,31	225	197	157	131	105	79	63	52
	C	3	<b>1,50</b>	274	240	192	160	128	96	77	64
	C	4	1,85	317	278	222	185	148	111	89	74
	N	5	2,07	355	311	248	207	166	124	99	83
	N	6	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
	N	7	2,44	418	366	293	244	195	146	117	98
	N	8	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
	N	8	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
05	VC	2	1,63	279	245	196	163	130	98	78	65
	C	3	<b>2,00</b>	343	300	240	200	160	120	96	80
	C	4	2,31	396	347	277	231	185	139	111	92
	N	5	2,58	442	387	310	258	206	155	124	103
	N	6	2,83	485	425	340	283	226	170	136	113
	N	7	3,06	525	459	367	306	245	184	147	122
	N	8	3,27	561	491	392	327	262	196	157	131
	N	8	3,27	561	491	392	327	262	196	157	131
06	VC	2	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
	C	3	<b>2,40</b>	411	360	288	240	192	144	115	96
	C	4	2,77	475	416	332	277	222	166	133	111
	N	5	3,10	531	465	372	310	248	186	149	124
	N	6	3,39	581	509	407	339	271	203	163	136
	N	7	3,67	629	551	440	367	294	220	176	147
	N	8	3,92	672	588	470	392	314	235	188	157
	N	8	3,92	672	588	470	392	314	235	188	157
08	VC	2	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
	C	3	<b>3,20</b>	549	480	384	320	256	192	154	128
	C	4	3,70	634	555	444	370	296	222	178	148
	N	5	4,13	708	620	496	413	330	248	198	165
	N	6	4,53	777	680	544	453	362	272	217	181
	N	7	4,89	838	734	587	489	391	293	235	196
	N	8	5,23	897	785	628	523	418	314	251	209
	N	8	5,23	897	785	628	523	418	314	251	209

Merkmale	
Allgemeine Verwendung	Pflanzenschutz
Spritzbild	Konischer Flachstrahl
Technologie	Luftpneum
Werkstoff	Polyacetal
Spritzwinkel	110°
Druckbereich	2 – 8 bar
Konfiguration	FastCap® komplett

Anwendungsleitfaden	
Lautkontakt	Ausgezeichnet
Laut, systemisch	Ausgezeichnet
Innenanbringung	–
Abdriftkontrolle	Sehr gut

Teilenummern	
FastCaps 110°	
GAT110-02	
GAT110-025	
GAT110-03	
GAT110-04	
GAT110-05	
GAT110-06	
GAT110-08	
Ersatzteile	
TS02-50	Filter mit Maschenzahl 50 für alle Größen
65-BS205	Kappendichtung

Die angegebenen Teilenummern gelten auch für den Düsenfilter; für einen nicht filternden Korb anstelle eines Filters fügen Sie der Teilenummer „A“ hinzu, z. B. GAT110-03A (auch lieferbar in Packungen zu je 10 Stück; Teilnr. GAT110-03PK10)