

Artikelbeschreibung

Artikelbezeichnung: **Actiomedic® Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9%, 500 ml**

Artikelnummer: **500.000.05000**

Actiomedic® Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9%, 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN EN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Späne, Staub, Schmutz. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe.

Inhalt: 500 ml
Spülzeit: ca. 5 Minuten
Haltbarkeit: > 3 Jahre



Code-Nummern

EAN-Code: 4045444601488

Zolltarifnummer: 25010099

PZN-Nr.: 09101636

Logistikdaten

Einzelartikel:

Bruttogewicht kg: 0,5780
Nettogewicht kg: 0,5780
Breite (mm): 80
Höhe (mm): 210
Tiefe (mm): 80

Verpackungseinheit:

Verpackungseinheit/VE: 6
Breite (mm): 240
Höhe (mm): 165
Tiefe (mm): 220
Nettogewicht kg/VE: 3,4920
Bruttogewicht kg/VE: 3,6240

FORCE™ 8-800 ATEMSCUTZ-HALBMASKE

Technische
Spezifikation

ATEMSCUTZ

EINE DER LEICHTESTEN, AUSBALANCIERTESTEN HALBMASKEN MIT PRESS-TO-CHECK™ FILTERSYSTEM
PRODUKT CODES: KLEIN: BHG003-1L5-000 MEDIUM: BHT003-0L5-000 GROSS: BHG003-2L5-000

GEBRAUCHSANLEITUNG

Platzieren sie die Atemmaske über Mund und Nase, danach ziehen sie die Befestigung über den Kopf

Nehmen sie die unteren Bänder in beide Hände und haken sie Diese am Hinterkopf zusammen

Ziehen Sie die oberen Gurte zuerst fest, indem Sie an den Enden ziehen für einen optimalen, bequemen und sicheren Sitz

Ziehen Sie die unteren Gurte entweder mit den vorderen oder hinteren Enden fest. (Die Bandspannung kann durch Herausdrücken der Schnallen auf der Rückseite eingestellt werden)

Führen Sie einen positiven und/oder negativen Dichtsitztest durch

CR2 REFLEKTION:

Reflektierende Streifen erzeugen eine Erhöhung der Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen für mehr Sicherheit



GESICHTS-GRÖßENMESSER:

Verwenden Sie den Gesichtsmesser, um festzustellen, ob Sie die Größe klein, medium oder groß benötigen für die optimale Gesichtsabdichtung.



GRÖßEN



Klein 8-810

Medium 8-820

Groß 8-830

GESICHTSTEIL:

Thermoplastisches Elastomer gepolstert für zusätzlichen Komfort bei längerer Haltbarkeit und Anpassung an die Gesichtsform für hervorragende Abdichtung.

TYPHOON VENTIL:

Polycarbonat Ventil und Silikonmembran

REINIGUNG & PFLEGE

Die Reinigung wird nach jedem Gebrauch empfohlen

Reinigen sie das Gesichtsteil (ohne Filter) mit einem leichten Reinigungsmittel und einem weichen, feuchten Tuch und lassen sie es in einer nicht kontaminierten Atmosphäre trocknen

Bei Wiederverwendung der Filterpatrone, lassen sie diese an der Maske und reinigen sie die Filter ausschließlich mit einem weichen Tuch und warmen Seifenwasser

Atemschutzkomponenten, speziell das Ausatemventil, sollte vor jeder Benutzung unbedingt kontrolliert werden. Eine Atemschutzmaske mit Beschädigungen oder schlechten Komponenten muss ausgetauscht werden

Die gereinigte Atemschutzmaske sollte außerhalb von kontaminierten Bereichen gelagert werden



KONFORMITÄT

Halbmaske entspricht EN140

EG Zertifikatsnummer 676977



WWW.JSPSAFETY.DE

SALES@JSPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



FORCE™ 8-800 ATEMSCUTZ-HALBMASKE

EINE DER LEICHTESTEN, AUSBALANCIERTESTEN HALBMASKEN MIT PRESS-TO-CHECK™ FILTERSYSTEM
PRODUKT CODES: KLEIN: BHG003-115-000 MEDIUM: BHT003-015-000 GROSS: BHG003-215-000

Technische Spezifikation


ATEMSCUTZ



ABMESSUNGEN AUßENVERPACKUNG

Menge: 1

Gewicht: 193 g (ca.)



HÖHE:
125mm

BREITE:
110mm

LÄNGE:
195mm

FILTER INFORMATION

BESCHREIBUNG	FILTER	FILTER FARBE	MENGE
Organischer Dampffilter, Kapazität 1	A1		80
Organischer Dampffilter, Kapazität 2	A2		80
Organischer Dampffilter, Kapazität 2 & Partikelfilter Effizienz 3 Kartusche	A2P3		80
Organische & Inorganische Kartusche Kapazität 1	AB1		80
Kombinationsdampf-Patrone Kapazität 2	ABEK2		80
Partikel Kartusche Effizienz 3	P3		80



ABMESSUNGEN DER MASKE

Gewicht ohne Filter: 193 g (ca.)

Gewicht ohne Filter: 355-360 g (ca.)

FACE FITTING

Die Atemschutzmaske ist nur wirksam, wenn sie während der gesamten Zeit, in der der Träger Atemwegsverunreinigungen ausgesetzt ist, richtig ausgewählt, angebracht und getragen wird

ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN

Die Atemschutzmasken liefern keinen Sauerstoff.
 Nicht in sauerstoffarmen Atmosphären verwenden

Nicht zum Schutz der Atemwege vor atmosphärischen Verunreinigungen verwenden, die schlechte Farbeigenschaften haben, unbekannt oder unmittelbar lebensgefährlich oder gegen Chemikalien, die eine hohe Reaktionswärme mit chemischen Filtern erzeugen

Verändern sie nicht das Produkt



Die Atemschutzmaske kann keine zufriedenstellende Gesichtsabdichtung mit bestimmten physikalischen Eigenschaften (z.B. Bärte oder Narben) ergeben, was zu einem Leck zwischen dem Gesichtsteil und dem Gesicht führen kann

Nicht mit unbekanntem oder verunreinigten Konzentrationen verwenden


Verwenden sie ausschließlich Filter, die für die Atemschutzmaske vorgesehen sind

CODICE 55402054	DESCRIZIONE: SPRAYGUARD CAMICE CHIUSURA POSTERIORE + MAGLINA	
	Assemblaggio	: cuciture interne, con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da fettuccia in PLP + PE adesiva.
	Cintura	: da 150 cm puntata in vita a metà della sua lunghezza, con biadesivo comune, nell'apposito foro.
	Maglina	: ai polsi in polipropilene, pretagliare la maglina a 22 cm, piegarla a metà e cucirla (dim. finite cm 10 +/-1).
	Lacci al collo	: da 25 cm da cucire con macchina colaretto, lasciando 12 cm di tessuto sinistro dietro senza fettuccia.
	Imbusto	: singolo.
Imballo	: scatola da 25 pezzi (inserire un'istruzione d'uso per scatola).	

Fig. modello e dimensioni



Etichetta taglia per sacchetto



	S	M	L	XL	XXL	
A	115	120	135	150	165	+/- 2 cm
B	150	150	150	150	150	+/- 3 cm
C	95	95	95	95	95	+/- 1 cm

Etichetta logo petto sinistro



Etichetta per cartone



18034058067356



Protective Clothing Category III




BIANCO - BLANC - WHITE - WEISS
CAMICE - BLOUSE - GOWN - KITTEL
 -LACCI AL COLLO E VITA - MAGLINA AI POLSI
 -LACETS AU COU ET TAILLE - POIGNETS TRICOT
 -LACETS AT NECK AND WAIST - JERSEY WRISTS
 -BAENDE AN DEN KRAGEN UND TAILLE-JERSEY HANDGELENKE

55402054

MADE IN

25 PCS

4/XL

LOT.  000000

Etichetta taglia per indumento

INDUTEX

SprayGuard

CAMICE CHIUSURA POSTERIORE

Model: **CE 0624**

Date: 01/13

Protective Clothing Category III





EN 14126:2003 EN 1149-1



182 188

SIZE

XL




108 116




INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE
 VETEMENT A USAGE UNIQUE - ENTRAEGALE DUNGSSTUCK
 INDUMENTO MONO DESIGNABLE

© Indutex registered trademark

Emissione: RS 

Verifica: PRO 

Verifica: CQ 

Approv: AU 
 Mod-09.06 Vers.1 Del 20.01.2000



Produktübersicht
MICROGARD® 2000



MICROGARD® 2000 STANDARD


MICROGARD®
2000
STANDARD



MICROGARD® 2000 STANDARD Abstoßung minder gefährlicher flüssiger Chemikalien, Partikelschutz, Pestizidschutz und Barriere gegen biologische Arbeitsstoffe. Sprühdicht und extrem Faserarm für sensible Umgebungen.

MICROGARD® 2000 ist dafür konzipiert Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen zu lassen, aber gleichzeitig gegen Durchdringung flüssiger Chemikalien beständig zu sein und 100% aller Partikel > 0,01 µm auszufiltern.

Die Verwendung eines qualitativ äußerst hochwertigen, in zwei Richtungen gedehnten mikroporösen Films, liefert sowohl eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit von innen nach außen.



MICROGARD® 2000 STANDARD Modellübersicht (Fortsetzung)

Schutzlevel & weitere Eigenschaften



TYP 5-B



TYP 6-B



EN 14126



DIN 32781



EN 1073-2




EN 1149-5

Einsatzbereiche

- Pharmazeutische Industrie
- Chemische Industrie
- Landwirtschaft (Pestizidschutz)
- Reinraumbereiche
- Lackierarbeiten
- Tatortermittlung
- Veterinärdienste

Kappnähte

Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel



Merkmale und Vorteile

Schutz - Ausgezeichneter Penetrationwiderstand gegen Flüssigkeiten und hohe Barriere gegen Feinstaub (> 0,01 Mikrometer *)

Komfort - Luft- und wasserdampfdurchlässig ("Atmungsaktiv") zur Minimierung des Hitzestresses

Silikonfrei - Erforderlich für hochwertige Lackierungen

Fusselarm - Reduziert das Kontaminationsrisiko in kritischen Bereichen

Optimierte Passform - Für noch mehr Komfort & Sicherheit

Antistatisch - Geprüft nach EN 1149-5

* EMSL Prüfverfahren

Spezielle Zulassungen

MICROGARD® 2000 hat eine Reihe von speziellen Prüfungen bestanden, inklusive:



Biologische Infektionserreger
EN14126 : 2003



Geeignet für Ex-Zonen

MICROGARD® 2000 STANDARD


MICROGARD®
2000
STANDARD

Modell 111

Merkmale

- 3-teilige Kapuze
- 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken

Größen: S-5XL **Farben:** Weiß, Grün & Gelb




Modell 103

Merkmale

- Kragen
- 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Taille, Hand- und Fußgelenken

Größen: S-5XL

Farben: Weiß




Modell 113

Merkmale

- 3-teilige Kapuze
- 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken
- Reflexstreifen

Größen: S-5XL **Farbe:** Weiß




Modell 122

Merkmale

- 3-teilige Kapuze
- Zweiwege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken
- integrierte Fülllinge mit PVC-Sohle

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß




Modell 156

Merkmale

- 3-teilige Kapuze
- Zweiwege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand-, Fußgelenken, Beinüberwürfen
- integrierte Fülllinge

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß



MICROGARD® 2000 COMFORT



MICROGARD® 2000 COMFORT wurde speziell für Mitarbeiter konzipiert, die in warmen Klimazonen oder Arbeitsumgebungen tätig sind, um die Hitzebelastung zu reduzieren.

Für kritische Bereiche auf der Vorderseite des Overall (einschließlich Kapuze, Ärmel und Beine) wird mikroporöses MICROGARD® 2000 PE-Laminat verwendet, welches hohen Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln bietet und zudem über einen niedrigen Wasserdampf-widerstand verfügt. Der Wasserdampf-widerstand beträgt Ret <15* gemäß EN31092.

Der Rückenbereich ist aus MICROGARD® 1500 PLUS Material gefertigt. Dieses luft- und wasserdurchlässige Material erlaubt eine Luftzirkulation um den Anwender und erhöht so den Tragekomfort. Die Luftdurchlässigkeit nach EN ISO 9237 beträgt 160 l/m².s

Die Kappnähte sorgen für erhöhten Schutz gegen Sprühnebel auf der Vorderseite sowie exzellenten rundum Partikelschutz.

* Ret ist eine Maßzahl für den Wasserdampfdurchlässigkeitswiderstand. Je niedriger der Wert, desto „atmungsaktiver“ ist das Material.

MICROGARD® 2000 COMFORT Modellübersicht

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften



TYP 5



TYP 6




EN 1073-2



EN 1149-5

Kappnähte


Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel



Modell 129

Merkmale und Vorteile:

- **Schutz** - Kapuze, Arme, Beine und Oberkörper aus M2000 Material
- **Komfort** - Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“), um das Hitzestress-Risiko zu minimieren
- **Silikonfrei** - Wichtig bei Lackier-Anwendungen
- **Antistatisch** - Geprüft nach EN 1149-5
- 3-teilige Kapuze
- Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken
- 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- Atmosphungsaktives SMS Rückenteil



Größen: S-5XL

Farbe: Weiß



3-teilige Kapuze



Daumenschlaufen



Atmungsaktives Rückenteil, um das Überhitzungsrisiko zu mindern

Atmungsaktives SMS Rückenteil

Anwendungen

- Pharmazeutische Industrie
- Reinräume
- Schiffs- / Bootsbau
- Lackierarbeiten
- Veterinärdienste
- Schädlingsbekämpfung

MICROGARD® 2000 SOCO



Speziell entwickelt für Tatortermittler der Polizei (Scene of Crime Officers) bietet der MICROGARD® 2000 SOCO das notwendige Gleichgewicht zwischen Leistungsfähigkeit und Komfort.

In enger Zusammenarbeit mit Tatortermittlern der Great Manchester Police wurden Overall und Überstiefel* so konzipiert, dass über alle Größen eine gute Passform für weibliche und männliche Tatortermittler sichergestellt ist.

Die Mitarbeiter können sich ganz auf Ihren Einsatz konzentrieren und müssen sich keine Gedanken über die Leistungsfähigkeit und den Komfort Ihres Schutzanzuges machen.

* separat erhältlich

MICROGARD® 2000 SOCO Modellübersicht

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften



TYP 5-B



TYP 6-B



EN 14126



EN 1073-2




DIN 32781



EN 1149-5

Kappnähte


Hervorragende Nahtstärke, Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel
Auch mit genähten und getapten Nähten für Typ 4 Anwendungen erhältlich.



Modell 128

Merkmale und Vorteile:

- **Extrem Faserarm** - Minimiert das Risiko einer Tatortkontamination.
- **Selbstklebende Taschen** - Für Ihr Werkzeug, frei auf dem Overall positionierbar
- **Doppelte Fingerschlaufen** - Verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten
- **Schutz** - Vor Infektionserregern in der höchsten Leistungsklasse nach EN14126
- **Antistatisch** - Geprüft nach EN 1149-5
- Gummizüge an Taille, Kapuze, Hand- und Fußgelenken
- 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste
- 2-teilige Kapuze
- Kinnlasche



Größen: S-5XL

Farben: Weiß



Tasche



Naht



Kinnlasche



Anwendungsbereiche

- Forensik
- Tatortermittler der Polizei (SOCOs)
- Mitarbeiter der Spurensicherung (CSI)

MICROGARD® 2000 Ts PLUS



MICROGARD® 2000 Ts PLUS ist heute weltweit das Produkt der Wahl für viele Mitarbeiter in der pharmazeutischen Industrie.

MICROGARD® 2000 ist dafür konzipiert Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen zu lassen, aber gleichzeitig gegen Durchdringung flüssiger Chemikalien beständig zu sein und 100% aller Partikel > 0,01 µm auszufiltern.* Mit seinen genähten & getapeten Nähten bietet der MICROGARD® 2000 Ts PLUS eine außergewöhnliche Barriere gegen Sprühnebel mindergefährlicher Chemikalien sowie Feinstäube.

*EMSL Prüfverfahren

MICROGARD® 2000 Ts PLUS Modellübersicht

Schutzlevel & Weitere Eigenschaften



TYP 4-B



TYP 5-B



TYP 6-B



EN 14126



EN 1073-2




DIN 32781



EN 1149-5

Genähte & getapete Nähte

Eine innenliegende Naht wird heiß überklebt und bietet so eine erhöhte Nahtstärke und eine effiziente Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel.



Merkmale & Vorteile

- **Schutz** - Erwiesene Barriere gegen gering konzentrierte flüssige Chemikalien, Pestizid-Lösungen, flüssige & partikelförmige Infektionserreger
- **Komfort** - Luft- und wasserdampfdurchlässig ("atmungsaktiv"), um das Hitzestress-Risiko zu minimieren
- **Silikonfrei** - Wichtig bei Lackier-Anwendungen
- **Antistatisch** - Geprüft nach EN 1149-5
- **Optimierte Passform** - Für noch mehr Komfort und Sicherheit
- **Eingefasste Gummizüge** - Minimieren das Risiko der Faserabgabe sowie einer Kontaminationsverschleppung
- **Daumenschlaufen** - Verhindern das Verrutschen des Ärmels, speziell bei Überkopfarbeiten
- **Kinnlasche** - Vermindert das Risiko einer Kontaminationsverschleppung

Größen: S-5XL

Farben: Weiß, Grün [111] Gelb [111]

Verfügbar in den folgenden Modellen
103, 111, 122, 128, 139, 156

Für weitere Informationen und Produktmerkmale siehe Seite 19



Starke Daumenschlaufen



Reißverschluss



Kinnlasche

Anwendungen

- Landwirtschaft / Agrar
- Lackierarbeiten
- Pharmazeutische Industrie
- Reinraumbereiche
- Boots & Schiffbau
- Bergbau

MICROGARD® 2000 Zubehör



MICROGARD® 2000 Zubehör

Modell 209

Laborkittel

- Frontreißverschluss
- Brusttasche links
- Untere Seitentasche rechts
- Kappnähte

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß



Modell 301

Hose

- Gummizüge an Taille und Fußgelenken
- Kappnähte

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß




Modell 503

Kapuze

- Kurzhaube
- Gummizug um die Gesichtsöffnung
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße

Farbe: Weiß



Modell 213

Schürze

- Schnürbänder an der Taille
- Schnürbandlänge: 100 cm

Größe: Einheitsgröße

Farbe: Weiß



Modell 400

Überschuhe

- Elastizierte Öffnung
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße
(für Schuhgrößen 42-46)

Farbe: Weiß




Modell 507

Langkapuze

- Haube mit partieller Schulterabdeckung
- Klettverschluss vorne
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße

Farbe: Weiß




Modell 214

Kittel mit Rückenverschluss

- Klettverschluss am Rücken
- Gummizüge an Handgelenken
- Knielang
- Kappnähte

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß



Modell 401

Überschuhe

- Elastizierte Öffnung
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße
(für Schuhgrößen 46-48)

Farbe: Weiß



▲ Langkapuze


Modell 219

Set aus Jacke & Hose

- Jacke mit Reißverschluss
- Gummizüge an Kapuze und Jackensaum
- Gummizüge an Taille und Fußgelenken
- Kappnähte

Größen: S-5XL

Farbe: Weiß



Modell 406

Überstiefel

- Schnürbänder
- Gummizüge an der Stiefelöffnung
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße
(für Schuhgrößen 42-46)

Farbe: Weiß




Modell 600

Ärmelschoner

- Beidseitig elastiziert
- Kappnähte

Größen: Einheitsgröße

Farbe: Weiß



Modell 407

Überstiefel - ESD

- Schnürbänder
- Gummizug am Einstieg
- Kappnähte
- ESD PVC Sohle

Größen: Einheitsgröße
(für Schuhgrößen 42-46)

Farbe: Weiß




Modell 417

Überschuhe - ESD

- Elastische Öffnung
- Kappnähte
- ESD PVC Sohle

Größen: 39-42 • 42-46 • 46-48

Farbe: Weiß



Das gesuchte Zubehör ist nicht aufgeführt oder Sie wünschen weitere Informationen? Informieren Sie sich beim Microgard Kundenservice unter der Telefonnummer **+49 (0) 214 869260**, E-Mail service@microgard.de oder unter www.microgard.de

MICROGARD® 2000 Technische Daten

MICROGARD® 2000 Technische Daten

Testverfahren	Result	EN-Klasse (EN14325)
EN 530 Abriebfestigkeit	>100	2 von 6
EN ISO 7854 Biege Reißfestigkeit	>40,000	5 von 6
EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit MD	>40N	1 von 6
EN ISO 9073-4 Reißfestigkeit CD	>10N	
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit MD	>60N	1 von 6
EN ISO 13934-1 Zugfestigkeit CD	>30N	
EN 863 Durchstoßfestigkeit	>5N	1 von 6
EN ISO 13938-1 Durchstoßfestigkeit	>160Pa	3 von 6
EN 1149-5 Antistatik	<2.5 x 10 ⁹	-
ISO 13935-2 Nahtfestigkeit	>75N	3 von 6
BS EN 20811 Hydrostatische Drucktest (Wassersäule)	>200cm	-
EN 31092/ISO 11092 Wärmewiderstand (Rct in m ² ·K/W)	<15 m ² ·Pa/W	-
EN 31092/ISO 11092 Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret in m ² ·Pa/W)	<20·10 ⁻³ m ² ·K/W	3 von 3 (DIN 32781)

MD – Laufrichtung CD - Querrichtung

EN ISO 6529: 2001 Chemische Permeationsbarriere *			
Chemikalie	CAS-Nr	EN-Klasse	EN-Klasse (EN 14325: 2004)
Glycerol	56-81-5	>480	6 von 6
Doxorubicin Hcl	25316-40-9	>480	6 von 6

Für eine aktuelle Liste von getesteten Chemikalien besuchen Sie bitte www.microgard.com oder per Email das Microgard Technik Team unter leverkusen@microgard.de

Material Abstoßung & Penetrationswiderstand gegen flüssige Chemikalien	Weiß & Grün Result (%)	EN-Klasse	Gelb Result (%)	EN-Klasse
Abstoßung von Flüssigkeiten - 30% Schwefelsäure	>95	3 von 3	>90	2 von 3
Abstoßung von Flüssigkeiten - 10% Natronlauge	>95	3 von 3	>95	3 von 3
Abstoßung von Flüssigkeiten – Xylol	>95	3 von 3	>80	1 von 3
Abstoßung von Flüssigkeiten – Butanol	>90	2 von 3	>95	3 von 3
Penetrationswiderstand- 30% Schwefelsäure	0.0	3 von 3	0.0	3 von 3
Penetrationswiderstand 10% Natronlauge	0.0	3 von 3	0.0	3 von 3
Penetrationswiderstand- o-Xylol	0.0	3 von 3	0.0	3 von 3
Penetrationswiderstand- Butanol	0.0	3 von 3	0.0	3 von 3

EN14126: 2003 - Barriere gegen Infektionserreger	Ergebnis	EN-Klasse
ISO 16603 Penetrationswiderstand gegen Blut und Körperflüssigkeiten	Bestanden bei 20kPa	Klasse 6 von 6
ISO 16604 Penetrationswiderstand gegen blutgebundene Infektionserregern	Bestanden bei 20kPa	Klasse 6 von 6
EN ISO 22610 Penetrationswiderstand gegen feuchte Bakterienkulturen	Keine Penetration (bis zu 75 mins)	Klasse 6 von 6
ISO/DIS 22611 Penetrationswiderstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole	Keine Penetration	Klasse 3 von 3
ISO 22612 Penetrationswiderstand gegen mikrobielle Trockenpartikel	Keine Penetration	Klasse 3 von 3

Die MICROGARD® 2000 Produkte wurden nach europäischen und internationalen Norm-Anforderungen (inklusive ASTM) intensiv getestet. Weitere Details finden Sie auf unserer Website www.microgard.de

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben: Testergebnisse nach EN 14325 Klassifizierung für alle Stoff-Farben anwendbar

A2P3 KOMBINATIONSPATRONEN

A2P3 R - PRESSTOCHECK™ F-4123

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

DOPPELFILTER PATRONEN FÜR DIE FORCE™ 8 HALBMAASKE UND FORCE™ 10 VOLLMASKE

ATEMSCHUTZ



GEBRAUCHSANWEISUNG

Folgen Sie den Anweisungen, um die Filter an die Maske richtig anzurufen.

Richten Sie die Pfeile auf der Maske und dem Filter aus. Mit dem Bajonettverschluss einfach in den Maskeneingang, im Uhrzeigersinn, drehen.

Es muss darauf geachtet werden, dass der richtige Filtertyp für die auszuführende Arbeit ausgewählt wird.

Wenn Zweifel hinsichtlich der Art des Filters bestehen, holen Sie professionellen Rat ein.

LEISTUNG

Bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF) von 10 x maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) gegen feine Staub, Fasern, Dampf und flüssige Aerosole, wenn er an einer Force™ 8 befestigt wird.

Bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APF) von 20 x maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) gegen feine Staub, Fasern, Dampf und flüssige Aerosole, wenn er an einer Force™ 10 befestigt wird.

PRODUKTGRÖßE

Hohe: 63mm

Länge: 101mm

Breite: 68mm

Gewicht: ca. 116g

VERPACKUNGSGRÖßE

Innere Verpackung: (Menge: 2 Filter pro Verpackung)

Höhe: 280mm Breite: 10mm Länge: 156mm

Gewicht: ca. 260g

Äußere Verpackung: (Menge: 10)

Höhe: 180 mm Breite: 250 mm

Länge: 340 mm Gewicht: (ca.) 3 kg

MATERIALS

Filtergehäuse: ABS

Filter-Innenleben: Aktivkohle und synthetische Materialien

REINIGUNG & WARTUNG

Abwischen mit feuchtem Tuch und milder Reinigungslösung, aber darauf achten, dass keine Flüssigkeit in die Kartusche gelangt.

Verwenden Sie keine scheuernden Substanzen oder Lösungsmittel.

Die Reinigung des Filters verlängert seine Lebensdauer nicht.


Lagern Sie ungeöffnete Packungen in einem luftdichten und trockenem Behälter. Nicht im direkten Sonnenlicht und entfernt von Chemikalien, sowie abrasiven Substanzen.

KONFORMITÄT

Entspricht der: EN14387:2004 + A1:2008

EG Zertifizierungsnummer 677404

Markierungen: A2P3 R, EN14387:2008



EINSCHRÄNKUNGEN

Der Schutz wird nur geboten, wenn die Patronen korrekt in einem geeigneten Atemschutzgerät eingesetzt sind.

Das Verfallsdatum ist auf der Außenseite der Verpackung aufgedruckt.

Die Lebensdauer des Filters hängt von vielen Faktoren ab: Arbeitsgeschwindigkeit, Luftstrom und Konzentration von Schadstoffen in der Atmosphäre.

Der Filter sollte sofort ausgetauscht werden wenn:

- Atemprobleme aufgrund von Verstopfung der Filter aufgetreten sind
- Ein Durchbruch einer chemischen Verunreinigung durch Geruch, Geschmack oder anderen Mitteln verursacht bemerkbar ist
- Die Filter beschädigt sind

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, in denen kein Sauerstoffmangel besteht und keine explosive Atmosphären enthalten sind.

Filter im Bajonett-Stil sollten nie mit Masken eines anderen Passtypen verbunden werden.

AUSSCHLUSS: Die in dieser technischen Spezifikation enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Ausgabe korrekt. Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und -entwicklung können sich die Informationen ohne Vorankündigung ändern. Um abzugleichen, ob die Ihnen vorliegende Information aktuell ist, senden Sie bitte eine E-Mail an technical@jpsafety.com



WWW.JPSAFETY.DE



INFO@JPSAFETY.DE
TEL: +49 (0)211 50668449



Ausgabe: 18/12/18 V2