



AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40

HC Synthese Leichtlauf-Motorenöl, USHPD

AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40 ist ein HC-Synthese-Leichtlauf-Motorenöl für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung.

AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40 ist natürlich auch für Euro-4 und Euro-5-Motoren bestens geeignet. Aufgrund des sehr hohen Sulfatascheanteils ist dieses Produkt nicht für Fahrzeuge mit Diesel-Partikel-Filtern anderer Hersteller geeignet.

AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40 basiert auf Hochleistungs-Basisölen und modernsten Additivpaketen. Das gewährleistet eine außergewöhnliche Fließfähigkeit des Motorenöles auch bei niedrigsten Temperaturen und aufgrund der hohen Viskositätsstabilität einen bestmöglichen Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern bei hohen Temperaturen.

AVIATICON Finko Truck DLF-3 10W-40 wurde speziell für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader von europäischen und japanischen Herstellern entwickelt und ist auch unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten einsetzbar. Das Produkt dient der Emissionssenkung und ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- geeignet für lange Ölwechselzeiten
- gute Viskositätsstabilität
- gutes Kältefließvermögen
- gutes Luftabscheidevermögen - geringe Schaumbildung
- hervorragendes Reinigungs- und Dispergiervermögen

Physikalische Daten

SAE-Klasse	10W-40	SAE J 300
Viskosität bei + 40 °C	88,3 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei + 100 °C	13,4 mm ² /s	DIN 51562
Viskositäts-Index	153	DIN ISO 2909
Dichte bei + 15 °C	0,869 g/cm ³	DIN 51757
Pourpoint	-36 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C	DIN ISO 2592
Basenzahl BN	15,9 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,8 g / 100 g	DIN 51575
Farbe		

(Die angegebenen physikalischen Daten sind Durchschnittswerte)

Klassifikationen

- ACEA E4
- ACEA E7

Herstellerefreigaben

Mack: EO-N
 Renault: RLD/RLD-2
 Scania: LDF-3
 Volvo: VDS-3 (STD 417-0002)

Einsatzempfehlungen

Cummins: CES 20077
 DAF: LKW (für verlängerte Ölwechselintervalle)
 DEUTZ: DQC III-10
 MAN: M 3277
 Mercedes-Benz: MB 228.5
 MTU: Ölkategorie 3
 Renault: RXD
 Scania: LDF-2

