





Düsen



AirMix® OC

Niederdruck-Injektor-Exzenter-
Flachstrahldüse
aus Kunststoff POM
zur Streifenbehandlung

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 80-02	50 M blau	14289
■ 80-025	50 M blau	14291
■ 80-03	50 M blau	14293
■ 80-04	50 M blau	14295
■ 80-05	50 M blau	14297

Merkmale	
 <p>Spritzwinkel 80° (15° + 65°)</p>	<p>Spritzbreite = ca. 2,3 x Spritzhöhe</p>
 <p>Druckbereich 1 – 6 bar</p>	 <p>Schlüssel- weite 8 mm</p>
<p>Verwendung</p> 	

Vorteile


- Zweiteilige, dichtungslose Konstruktion
- Ansaugluftreinigungssystem
- Großer Verstellbereich, hohe Abdriftminderung
- Geeignet als Randdüse in Verbindung mit AirMix® Flat Fan, HiSpeed, AVI Twin, CVI Twin und AVI 110°

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

Mögliche Verpackungsgrößen siehe Seite 75.

	■ OC 025 Streifen- behandlung	■ OC 03 Streifen- behandlung	■ OC 04 Streifen- behandlung	■ OC 05 Streifen- behandlung
90 % Abdriftminderung	bis 3,0 bar	bis 3,0 bar	bis 3,0 bar	1,5 bis 5,0 bar
75 % Abdriftminderung				
50 % Abdriftminderung				
JKI-anerkannt	1,5 bis 5,0 bar	1,5 bis 5,0 bar	1,5 bis 5,0 bar	1,5 bis 5,0 bar
Prüfziffer	G 1887	G 1888	G 1889	G 1890