








TurboDrop® TD Standard 110°

Injektor-Flachstrahldüse
aus Kunststoff-ummantelter Keramik
mit angeformter Standardbajonettkappe

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 110-01	100 M grün	14124
■ 110-015	50 M blau	14125
■ 110-02	50 M blau	14126
■ 110-025	50 M blau	14127
■ 110-03	50 M blau	14128
■ 110-04	50 M blau	14129
■ 110-05	50 M blau	14130
■ 110-06	24 M rot	14131
■ 110-08	24 M rot	14132
■ 110-10	24 M rot	14133

Merkmale	
 Spritzwinkel 110°	 opt. Spritzhöhe 40 – 60 cm
 Druckbereich 2 – 10 bar	Optimaldruck Pflanzenschutz: 4 – 8 bar Flüssigdüngung: 2 – 3 bar
Verwendung  	

Vorteile

- Höchste Verschleißfestigkeit und Präzision (Lebensdauer von über 50.000 ha möglich)
- Aus Kunststoff-ummantelter Keramik
- Hervorragende Bestandsdurchdringung durch hohen Druck
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- Universeller Einsatzbereich in allen Kulturen zu verschiedenen Wachstumsstadien
- Konstantes, abdriftarmes Tropfenspektrum

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.