




Albuz® ATI 60°

Hohlkegeldüse aus
Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
60-0075	100 M grün	16661
60-01	100 M grün	16662
60-015	50 M blau	16663
60-02	50 M blau	16664
60-025	50 M blau	16665
60-03	50 M blau	16666
60-04	50 M blau	16667
60-05	50 M blau	16668*

* In Vorbereitung

Merkmale



Spritzwinkel
60°



Druckbereich
3 – 25 bar

Optimaldruck
5 – 15 bar

Verwendung



Vorteile

- Schmalwinklige Hohlkegeldüse, ideal zur Verwendung in Spritzschirmen und für Tunnelgeräte
- Höchste Präzision und Verschleißfestigkeit
- Zweiteilige Konstruktion, werkzeuglos zur Reinigung zerlegbar
- Gleichmäßiges, feines Tropfenspektrum
- Großer Druckbereich
- Kennzeichnung des Spritzwinkel von 60° durch grünen Wirbelkörper
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.