



AlbuZ® ATR 80°

Hohlkegeldüse aus
Kunststoff-ummantelter Keramik


Größen	Filter- empfehlung	Best.-Nr. Düse
ATR 80° weiß	50 M blau	13246
ATR 80° lila	50 M blau	13242
ATR 80° braun	50 M blau	13238
ATR 80° gelb	50 M blau	13239
ATR 80° orange	50 M blau	13243
ATR 80° rot	24 M rot	13244
ATR 80° grau	24 M rot	13240
ATR 80° grün	24 M rot	13241
ATR 80° schwarz	24 M rot	13245
ATR 80° blau	24 M rot	13237
ATR 80° purpur	24 M rot	16783 *

* In Vorbereitung

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringungsberechnung siehe Formeln Seite 87.

Merkmale



Spritzwinkel
80°



Druckbereich
3 – 25 bar

Optimaldruck
5 – 15 bar

Verwendung



Vorteile

- Die Standarddüse im Obst- und Weinbau
- Höchste Präzision und Verschleißfestigkeit
- Zweiteilige Konstruktion, werkzeuglos zur Reinigung zerlegbar
- Gleichmäßiges, feines Tropfenspektrum
- Großer Druckbereich
- Kennzeichnung des Spritzwinkel von 80° durch grauen Wirbelkörper

	ATR 80 lila Obst-/ Weinbau	ATR 80 braun Obst-/ Weinbau	ATR 80 gelb Obst-/ Weinbau	ATR 80 orange Obst-/ Weinbau	ATR 80 rot Obst-/ Weinbau	ATR 80 grün Obstbau	ATR 80 blau Obstbau
90 % Abdriftminderung							
75 % Abdriftminderung							
50 % Abdriftminderung							
JKI-anerkannt	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar	5,0 bis 15,0 bar
Prüfziffer	G 1348	G 1349	G 1350	G 1351	G 1352	G 1353	G 1354