



## Albuz® AVI 110°

Kompakte Injektor-Flachstrahldüse  
aus Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 110-01	100 M grün	13498
■ 110-015	50 M blau	13499
■ 110-02	50 M blau	13500
■ 110-025	50 M blau	13501
■ 110-03	50 M blau	13502
■ 110-04	50 M blau	13503
■ 110-05	50 M blau	13504
■ 110-06	24 M rot	13505
■ 110-08	24 M rot	13506
■ 110-10	24 M rot	13507

Merkmale	
<p><b>Spritzwinkel</b> 110°</p>	<p><b>opt. Spritzhöhe</b> 40 – 60 cm</p>
<p><b>Druckbereich</b> 3 – 8 bar</p>	<p><b>Schlüsselweite</b> 11 mm</p>
<p><b>Optimaldruck</b> 4 – 7 bar</p>	<p><b>Verwendung</b></p>

### Vorteile

- Hohe Abdriftminderung
- Besonders harte rote Keramik
- Stabiler, bruchsischerer Kunststoffkörper
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

	■ 110-03 Feldbau	■ 110-04 Feldbau
<b>90 % Abdriftminderung</b>		
<b>75 % Abdriftminderung</b>	bis 3,0 bar	bis 3,0 bar
<b>50 % Abdriftminderung</b>	bis 7,0 bar	bis 7,0 bar
<b>JKI-anerkannt</b>	3,0 bis 7,0 bar	3,0 bis 7,0 bar
<b>Prüfziffer</b>	<b>G 1606</b>	<b>G 1605</b>