







AlbuZ® CVI 80°

Injektor-Flachstrahldüse aus
Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
80-01	100 M grün	13493
80-015	50 M blau	13494
80-02	50 M blau	13495
80-025	50 M blau	13496
80-03	50 M blau	13497
80-04	50 M blau	16689
80-05	50 M blau	17037
80-06	24 M rot	17038

Merkmale	
 Spritzwinkel 80°	 Schlüsselweite 8 mm
 Druckbereich 2 – 20 bar	Verwendung 


Vorteile

- Hohe Abdriftminderung
- Besonders harte rote Keramik
- Stabiler, bruchsicherer Kunststoffkörper
- Lange Schlüsselfläche für sichere Einstellung
- ISO-Farbkennzeichnung
- Extra kurze Bauform (22 mm)

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

	80-01	80-015	80-02	80-02 Feldbau
90 % Abdriftminderung				3,0 bis 8,0 bar
75 % Abdriftminderung		Obstbau bis 3,0 bar Weinbau 2,0 bis 20,0 bar	Obstbau bis 3,0 bar Weinbau 2,0 bis 20,0 bar	
50 % Abdriftminderung	Obstbau 2,0 bis 20,0 bar	Obstbau 2,0 bis 20,0 bar	Obstbau 2,0 bis 20,0 bar	
JKI-anerkannt	Obst-/Weinbau 2,0 bis 20,0 bar	Obst-/Weinbau 2,0 bis 20,0 bar	Obst-/Weinbau 2,0 bis 20,0 bar	3,0 bis 8,0 bar
Prüfziffer	G 1900	G 1901	G 1902	G 1964