




## Albuz® CVI 110°


Kompakte Injektor-Flachstrahldüse  
aus Kunststoff-ummantelter Keramik

| Größen    | Filter-empfehlung | Best.-Nr. Düse |
|-----------|-------------------|----------------|
| ■ 110-015 | 50 M blau         | 13492          |
| ■ 110-02  | 50 M blau         | 13487          |
| ■ 110-025 | 50 M blau         | 13488          |
| ■ 110-03  | 50 M blau         | 13489          |
| ■ 110-04  | 50 M blau         | 13490          |
| ■ 110-05  | 50 M blau         | 13491          |


### Merkmale




**Spritzwinkel**  
110°



**opt. Spritzhöhe**  
40 – 60 cm



**Druckbereich**  
1,5 – 8 bar



**Schlüsselweite**  
8 mm

### Optimaldruck

2 – 4 bar

### Verwendung



### Vorteile

- Hohe Abdriftminderung
- Besonders harte rote Keramik
- Stabiler, bruchsicherer Kunststoffkörper
- Extra kurze Bauform (22 mm)
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.