



## Albuz® TVI


Injektor-Hohlkegeldüse aus  
Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
80-0050	100 M grün	13460
80-0075	100 M grün	13461
80-01	100 M grün	13462
80-015	50 M blau	13463
80-02	50 M blau	13464
80-025	50 M blau	13465
80-03	50 M blau	13466

### Vorteile

- Äußerst abdriftarmes, grobes Tropfenspektrum, auch bei kleinen Düsendrößen
- Besonders kurze Bauweise
- Optimal für Wein- und Obstbausprüngeräte, problemloses Austauschen gegen Albuz® ATR
- Besonders harte rote Keramik
- Zweiteilige Konstruktion, zur Reinigung werkzeuglos zerlegbar

### Merkmale



**Spritzwinkel**  
80°

### Verwendung



**Druckbereich**  
5 – 25 bar



Einsatzhinweise für die Verwendung der TVI 80-03 zur einseitigen Streifenbehandlung in Raumkulturen erhalten Sie auf Anfrage.

### Optimaldruck

15 – 25 bar

### Bandspritzung

3 – 5 bar

- Großer Druckbereich
- ISO-Farbkennzeichnung

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

	80-0050 Obst-/ Weinbau	80-0075 Obst-/ Weinbau	80-01 Obstbau	80-015 Obst-/ Weinbau	80-03 Streifen- behandlung
95 % Abdriftminderung			5,0 bis 25,0 bar		
90 % Abdriftminderung					4,0 bis 8,0 bar
75 % Abdriftminderung					
50 % Abdriftminderung	5,0 bis 25,0 bar			5,0 bis 25,0 bar	
JKI-anerkannt	5,0 bis 25,0 bar	5,0 bis 25,0 bar	5,0 bis 25,0 bar	5,0 bis 25,0 bar	4,0 bis 8,0 bar
Prüfziffer	G 1752	G 2033	G 2032	G 1751	G 1897