



SprayMax

Universal-Flachstrahldüse aus Kunststoff POM




Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 110-01	100 M grün	13424
■ 110-015	50 M blau	13426
■ 110-02	50 M blau	13430
■ 110-025	50 M blau	13432
■ 110-03	50 M blau	13436
■ 110-04	50 M blau	13439
■ 110-05	50 M blau	13442
■ 110-06	24 M rot	13445
■ 110-08	24 M rot	13448
■ 110-10	24 M rot	13451
■ 110-15	–	16112

Größen	Filter-empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 80-015	50 M blau	13405
■ 80-02	50 M blau	13406
■ 80-03	50 M blau	13409
■ 80-04	50 M blau	13411
■ 80-05	50 M blau	13414
■ 80-06	24 M rot	13416
■ 80-08	24 M rot	13419
■ 80-10	24 M rot	13421

Merkmale




Spritzwinkel
110°/80°



opt. Spritzhöhe
40 – 60 cm



Druckbereich
1 – 4 bar



Schlüsselweite
8 mm

Verwendung



Vorteile

- ISO-genormte Größen
- Hohe Präzision
- Großer Druck- und Mengenverstellbereich
- Hohe Verschleißfestigkeit

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.