




## TurboDrop® HiSpeed Uni Clip


Asymmetrische Doppelflachstrahl-  
Injektordüse aus  
Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter- empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 110-015	50 M blau	16545
■ 110-02	50 M blau	16200
■ 110-025	50 M blau	16392
■ 110-03	50 M blau	16201
■ 110-04	50 M blau	16128
■ 110-05	50 M blau	16078
■ 110-06	24 M rot	16599

### Merkmale




**Spritzwinkel**  
2 x 110°



**opt. Spritzhöhe**  
40 – 60 cm



**Druckbereich**  
2 – 10 bar



**Strahl-  
richtung**  
50°/10°

### Optimaldruck

3 – 7 bar

### Verwendung



### Vorteile

- Asymmetrische Abstrahlwinkel: kein Anspritzen des Gerätes
- Kompakte Bauweise
- Hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung
- Ideal für Fungizide, Insektizide, Nachaufbauherbizide
- Besonders harte rote Keramik
- Sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- Bessere Benetzung senkrechter Pflanzenteile und schräger Blattflächen

l/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringungsberechnung siehe Formeln Seite 87.