

TurboDrop® VR MK II ESI

6-Loch Flüssigdüngerdüse
mit variablem Durchflussbereich

Größen	Filter-empfehlung *	Best.-Nr. Düse
■ VR 1,5	50 M blau	16189
■ VR 2	50 M blau	16105
■ VR 3	50 M blau	16190
■ VR 5	50 M blau	16062




* Verwendung von Düsenfilter F 50 M blau, Best.-Nr. 16609
l/ha-Mengen siehe Tabellen Seite 86.
Ausbringungsberechnung siehe Formeln Seite 87.
Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.

Merkmale



Druckbereich
2 – 8 bar



opt. Spritzhöhe
60 cm

Optimaldruck
3 – 7 bar

Verwendung



Vorteile

- Erweiterter Durchflussbereich durch integriertes Bypassventil
- Kann bis zu drei Sechslöcher-Düsen Albusz® ESI Größen ersetzen
- Deutlich günstiger und kompakter als automatische Düsenwechselsysteme
- Kontinuierliche Volumenstromänderung, keine Fehldosierungen durch Umschaltstufen
- Häufiges Wechseln der Ausbringungsmengen möglich
- Geringe Verätzungsgefahr durch große, weiche Tropfen
- Verteilung durch sechs Strahlen