

1/3

**Reifenmontagepaste RP-Fix super truck (gelb) 012372**  
**Überarbeitung am 01.01.2007**

**Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

**1 Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung**

-Angaben zum Produkt

1.1 -Handelsname: RP-Fix super truck/MO4000

1.2 -Hersteller/Lieferant:

1.3 -Auskunftgebender Bereich:

**2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen**

Bezeichnung	%	MAK-Wert	TRK-Wert	BAT-Wert	CAS
Diethylenglykol	15-23	23 ppm	—	—	111-46-6

**3 Mögliche Gefahren**

-Gefahrenbezeichnung: entfällt

-Besondere Hinweise für Mensch und Umwelt: entfällt

-Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

**4 Erste-Hilfe-Maßnahmen**

-Nach Einatmen.....: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

-Nach Hautkontakt.....: Sofort mit viel Wasser abwaschen.

-Nach Augenkontakt.: Sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren

-Nach Verschlucken...: Mund spülen, reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett Vorzeigen.

**5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

-Geeignete Löschmittel: CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen

**6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

-Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich

-Umweltmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Mit viel Wasser verdünnen.

-Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Kontaminiertes Material nach Punkt 13 entsorgen.

**7 Handhabung und Lagerung**

-Handhabung:

-Hinweise zum sicheren Umgang: Für gute Raumlüftung, auch im Bodenbereich sorgen. (Dämpfe sind schwerer als Luft)

-Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

-Lagerung:

-Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

-Zusammenlagerungshinweis: Nicht erforderlich

-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kühl, frostfrei und trocken lagern.

-Lagerklasse:

VbF-Klasse: entfällt

2/3

Reifenmontagepaste RP-Fix super truck (gelb) 012372

Überarbeitung am 01.01.2007

**Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

**8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

-Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

-Persönliche Schutzausrüstung:

-Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Maßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

-Atenschutz: Nicht erforderlich.

-Handschutz: Schutzhandschuhe bei längerem Hautkontakt.

-Handschutz: Bei vorschriftsmäßiger Verwendung nicht erforderlich.

Bei längerem Hautkontakt Nitrilhandschuhe, Materialstärke > 0,5mm verwenden  
Permeationszeit > 480 Min.

**9 Physikalische und chemische Eigenschaften**

-Form: Cremig, weich

-Farbe: hellgelb

-Geruch: parfümiert

Wert/Bereich Einheit Methode

-Zustandsänderung:

-Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

-Siedepunkt/Siedebereich:

100-250 °C

-Flammpunkt:

>100 °C

-Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

-Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

-Dichte: bei 20 °C

1,05 g/cm<sup>3</sup>

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit

-Wasser: mischbar

-PH-Wert: neutral

**10 Stabilität und Reaktivität**

-Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

-Gefährliche Reaktionen: Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

-Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung

**11 Angaben zur Toxikologie**

-Akute Toxizität:

-Primäre Reizwirkung:

-An der Haut: Bei längerem und /oder häufigem Hautkontakt sind Reizerscheinungen möglich.

-Am Auge: Schwache Reizwirkung möglich.

-Sensibilisierung: Keine Wirkung bekannt.

-Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

**12 Angaben zur Ökologie**

-Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Nicht unverdünnt, bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

3/3

**Reifenmontagepaste RP-Fix super truck (gelb) 012372**  
**Überarbeitung am 01.01.2007**

**Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

**13 Hinweise zur Entsorgung**

- Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
  
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**14 Angaben zum Transport**

- Transport / weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**15 Vorschriften**

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStottv nicht Kennzeichnungspflichtig
- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF: entfällt
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

**16 Sonstige Angaben:**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.